

ALUMINIUM DEUREN TYPE "ELLIPS"



profel[®]

Gegarandeerde kwaliteit en afwerking

ELLIPS is een vleugeltype uit de Profel P400 reeks. PROFEL staat borg voor het uitgekende concept, de hoge kwaliteit en de zorgvuldige afwerking van dit complete raam- en deursysteem.

ELLIPS wordt gekenmerkt door haar 70 mm inbouwdiepte en haar volledige afronding van het profielvlak zowel bij de raam- als deurvleugel. Kader en vleugel komen door de afronding als het ware in het zelfde vlak liggen.

ELLIPS vleugels zijn toepasbaar in blokkramen reeks 70 bloc.

ELLIPS ramen en deuren zijn perfect combineerbaar met de schuifdeuren type RONDO.


ELLIPS past in elke stijl. Van klassiek tot modern. Zowel recht als schuin. Diverse decoratieve lijsten benadrukken Uw persoonlijke smaak.

ELLIPS bestaat in volgende basisuitvoeringen:

- a) reeks 70 afgeronde kaders
- b) reeks 70 bloc totaal profieldiepte 133 mm – afgeronde blokraamprincipe

Karakteristieken

1. Een profieldiepte van 70 mm; slank maar robuust profiel, met een hoge isolatiewaarde.
2. Afgeronde buitenhoeken voor een optimale lakdekking en een elegant uiterlijk.
3. Dubbele aanslagdichting:
 - buitendichting om het binnendringen van overvloedige neerslag en stof te verhinderen
 - binnendichting voor extra klimaatdichtheid en akoestisch comfort.
4. Driekamersysteem: afzonderlijke kokervormige binnen- en buitenschale, met unieke meervoudige hoekverbinding; pershoeken in binnen- en buitenkamer plus aanslagversterkingen
5. Bijzonder stabiele overlappende holle thermische onderbreking van 28mm garandeert een extra hoge torsiestijfheid en warmte-isolatie door de minimale stralingskoude-overdracht (binnen rahmengroep 2.1 in de topgroep: K-waarde < 2,16 volgens DIN 52619).
6. Zichtbaar beslag in de kleur van het schrijnwerk; uitgebreide mogelijkheden aan decoratief beslag in messing, brons, aluminium en roestvrijstaal.
7. Geschikt voor meerpuntsluiting en veiligheidscilinder; in optie inbraakwerend pakket verkrijgbaar met certificaat klasse 2 volgens de strenge Europese voornorm terzake (Politiekeurmerk); ook voor ramen en schuifdeuren uit de andere PROFEL raamtipes.
8. Verbeterde winddichtheid en inbraakwerendheid door zowel de grote opdek van vleugel op kader als de vergrote inklemming van het paneel.
9. Droge beglazing met slanke EPDM beglazingsrubbers
10. Glaslatten onzichtbaar bevestigd en inbraakwerend.
11. Ruime keuze uit 22 eigen hoogkwalitatieve oppervlaktebehandelingen in vlot leverbare standaardkleuren, bicolor met witte of crème binnenzijde aan basisprijs. Standaard tweekleuren-uitvoering om binnen elke bouwstijl te passen: verbinding van de binnen- en buitenschalen na de afzonderlijke oppervlaktebehandeling. Andere courante (ral) kleuren eveneens mogelijk in optie.
12. Continue kwaliteitszorg onder controle van onafhankelijke en gecertificeerde organismes : niet alleen op het profielsysteem maar over het volledige productieproces, vanaf de grondstof tot en met het volledig afge-werkte eindproduct.



NATUREL <i>Geanodiseerd A906</i>	
LICHT IVOOR <i>P115 glans</i>	
WIJNROOD <i>P305 mat</i>	
ZWARTBLAUW <i>P504 mat</i>	
AGAATBLAUW <i>P508 ruw</i>	
STAALBLAUW <i>P511 mat</i>	
DENNEGROEN <i>P609 mat</i>	
ZWARTGROEN <i>P612 ruw</i>	
OCEAAN GROEN <i>P699 mat</i>	
LICHT GRIJS <i>P701 mat</i>	
ANTRACIET GRIJS <i>P716 mat</i>	
ZWARTGRIJS <i>P721 ruw</i>	
BLAUWGRIJS <i>P731 ruw</i>	
STOFGRIJS <i>P737 ruw</i>	
KWARTSGRIJS <i>P739 ruw</i>	
STAALBRONS <i>P890 ruw</i>	
BRUIN <i>P899 mat</i>	
CREME <i>P901 glans</i>	
ZWART <i>P905 mat</i>	
LICHT GRIJS METALLIC <i>P906 mat</i>	
DONKER GRIJS METALLIC <i>P907 mat</i>	
STANDAARD WIT <i>P910 glans</i>	

Uw verdeler:

www.profel.com

PROFEL, aluminium ramen en deuren met een warm gevoel.